

# IN&OUT PETROL CLEANER 1L

**Profesjonalny dodatek do benzyny o wysokiej koncentracji do silników DI oraz IDI**

IN&OUT PETROL CLEANER jest profesjonalnym produktem nowej generacji o podwójnym działaniu w silnikach benzynowych o pośrednim (IDI) i bezpośrednim (DI) wtrysku. Działa równocześnie na układ paliwowy i wtryskowy za pomocą detergentów o niespotykanej skuteczności:

1. Aktywnie czyści układ wtryskowy detergentami zapewniającymi niezrównaną efektywność. Czyści i eliminuje osady w całym systemie paliwowym między innymi: końcówki wtryskiwaczy, zbiornik, pompa wspomagająca, pompa wtryskowa i zawory dolotowe (IDI).
2. Utlenia osady węglowe używając aktywnych polaryzowanych rozpuszczalników bogatych w tlen. Komponenty te dogłębnie i efektywnie oczyszczają komorę spalania, układ wydechowy, turbo sprężarkę, filtr cząstek stałych w nowoczesnych silnikach benzynowych i katalizator

## WŁAŚCIWOŚCI

- Eliminuje osady i czyści cały układ paliwowo/wtryskowy jak np. zbiornik i pompę wspomagającą, pompę wysokociśnieniową, kontrolę przepływu, common rail i wtryskiwacze
- Przywraca poprawną pracę turbo sprężarki. Utrzymuje w czystości zmienną geometrię.
- Czyści i regeneruje katalizatory i filtry cząstek stałych

## KORZYŚCI

- Optymalizuje moc, zwiększa reakcję silnika
- Obniża spalanie
- Gładka praca silnika, mniejszy hałas i wibracje
- Zwiększa niezawodność
- Bezproblemowa i bezawaryjna praca katalizatorów i filtrów cząstek stałych
- Redukuje emisje toksycznych gazów i cząstek stałych

## ZASTOSOWANIE:

Do wszystkich silników benzynowych o pośrednim i bezpośrednim wtrysku. Użycie nie wymaga żadnego demontażu. Może być stosowany do rozwiązania nadmiernej emisji oraz problemów z silnikiem. Do użytku zapobiegawczego jak i do rozwiązywania problemów. Zalecamy użycie In&Out Petrol Cleaner przy każdym przeglądzie serwisowym pojazdu.

## ZALECENIA:

Wlej zawartość (1L) do zbiornika na 30-50l benzyny. Staraj się utrzymywać prędkość obrotową około 4000 obr/min w celu odpowiedniego rozgrzania układu wydechowego.

Aby osiągnąć maksymalny rezultat, zaleca się wyczyszczenie układu dolotowego za pomocą XENUM INTAKE PRO (Numer: 4151500)

Forma:	Płyn
Kolor:	Bezbarwny
Zapach:	Charakterystyczny
Punkt wrzenia:	55°C
Punkt zapłonu:	<18°C
Samozapłon:	Produkt nie ulega samozapłonowi.
Gęstość przy 20°C:	0,818g/cm <sup>3</sup>

**OPAKOWANIE** : 1L puszką (6 x 1L karton) Preparatu nie wolno dzielić.

